

# Logiciel Picard

## Fichiers de configuration

Sous **Linux**, les fichiers de configurations se trouvent soit dans :

- `~/.var/app/org.musicbrainz.Picard/config/MusicBrainz` pour une installation avec **falthumb**
- `~/.config/MusicBrainz` pour une installation avec **dnf**

## Séparer les singles, des albums

Petit de renommage des fichiers prenant en compte **single**, et **album**. Exemple :

```
~/Musique/nas/audio/albums/b/beatles,_the/help!_(1965)_2c053984-4645-4699-9474-d2c35c227028/7._the_beatles_-_ticket_to_ride.mp3
~/Musique/nas/audio/singles/c/cobra_starship_feat._sabi/cobra_starship_feat._sabi_-_you_make_me_feel..._(disco_fries_remix).opus
~/Musique/nas/audio/singles/s/snap!/_1990/snap!_-_the_power_(acapella).opus
```

voici le script mis en œuvre chez moi. Il permet de :

- Nommage de type **c/cedric\_abonnel/mon\_album\_(2021)\_8956ec26-7588-4bba-9812-fcf8523c09d5**
- Dossier spécial pour les **compilations** et **Various Artists**

```
$lower(
$replace(

$if($eq(%albumartist%,Various Artists),
various_artists/$left($firstalphachar($if2(%albumsort%,%album%)),1),
$left($firstalphachar($if2(%albumartistsort%,%albumartist%)),1)/$if2(%albumartistsort%,%albumartist%)
)/

$if(%album%,%album%)$if(%date%, \($left(%date%,4)\))
$if(%musicbrainz_albumid%,_%musicbrainz_albumid%)
$if($eq($get(totaldiscs),1),,$if(%discnumber%,/disc-%discnumber%/))
$if(%tracknumber%,%tracknumber%. )
%artist% - %title% %acoustid_id%

)
)
```

From:

<https://www.abonnel.fr/> - **notes informatique & technologie**

Permanent link:

<https://www.abonnel.fr/informatique/picard>

Last update: **2021/04/02 09:27**

