

Configurer les droits des fichiers



Je vous propose une suite de commandes afin de rendre votre utilisateur actif, symbolisé par **`\${USER}`**, utilisateur avec pouvoir du dossier **`/var/www/html`**.

Le dossier **`/var/www/html`** est le dossier par défaut sous **Debian** de votre service **Apache**.

Le groupe **`www-data`** est le groupe par défaut utilisé par **Apache** pour accéder aux ressources et exécuter ses services.

-

Ajouter le groupe `www-data` à l'utilisateur courant

```
sudo usermod -a -G www-data `${USER}`
```

Vous pourrez vérifier l'affectation en saisissant la commande `id `${USER}``

-

Définir l'utilisateur en tant que propriétaire du dossier `/var/www/html`

```
sudo chown -R `${USER}`:www-data /var/www/html
```

-

Autoriser les accès uniquement à l'utilisateur et au groupe `www-data`

```
sudo chmod 770 -R /var/www/html  
find /var/www/html -type f -exec sudo chmod gu-x {} +
```

-

Reprendre le groupe à la création des nouveaux objets

```
find /var/www/html -type d -exec sudo chmod g+s {} +
```

-

Bloquer les autorisations pour `other` et forcer `rw` pour le groupe `www-data`

La commande suivante peut nécessiter le déploiement du programme **`acl`** : `sudo apt install acl`.

```
setfacl -m d:g:www-data:rw,d:o::- /var/www/html
```

Last update: 2020/12/30 10:34
informatique:serveur-web-linux-apache:www-data-droits <https://abonnel.fr/informatique/serveur-web-linux-apache/www-data-droits>

From:
<https://abonnel.fr/> - **notes informatique & électronique**

Permanent link:
<https://abonnel.fr/informatique/serveur-web-linux-apache/www-data-droits>

Last update: **2020/12/30 10:34**

